

DGC26 数字压力表

大尺寸液晶显示屏

便于读数

高过压保护

10MPa以上1.5倍

10MPa以下2倍



产品特点

IP66高防护等级

316L外壳, 环境兼容性强

无接触式开机

多种辅助功能—单位切换,
清零, 压力百分比等

超低功耗设置, 续航超过
15个月

适用行业

石油化工

机械设备

食品制药

海上平台

DGC26 数字压力表

 产品参数

规格详述	
量程:	-100KPa...-10~0KPa...10KPa...100MPa
精度等级:	1% FS
供电电压:	3.0V (电池)
安装螺纹:	1/2"NPT M20*1.5
显示屏幕:	LCD显示
屏幕背光:	白色
表盘直径:	75 mm
外壳材质:	316L SS
接口材质:	316L SS
防护等级:	IP66, IP67
产品功能:	开关机, 背光, 清零, 单位切换, 磁棒唤醒
长期稳定性:	典型: $\pm 0.2\%$ FS/年
工作原理:	电阻式
证书:	可选 Ex d IIC T6

DGC26 数字压力表

订货代码	DGC26	1	1	1	L	1.0MP	S	04	XNH
产品型号									
DGC26	数字压力表	DGC26							
类型									
1	标准型	1							
D	Ex d IIC T6								
精度									
1	1.0 级	1							
供电									
1	电池	1							
过程连接位置									
L	径向连接	L							
量程									
X	KP (0-X kPa)								
X	BR (0-X bar)								
X	MP (0-X MPa)	1.0MP							
外壳材质									
S	316L SS	S							
过程接口									
02	1/4 NPT Male								
04	1/2 NPT Male	04							
13	G1/4 Male								
15	G1/2 Male								
16	M20*1.5 Male								
选项 (如何选择了以下一个选项, 请在前面加一个X)									
CD2	证书符合 EN 10204 2.2								
C4	CD4 校验证书								
NH	不锈钢位号牌	XNH							

DGC26 数字压力表

外形尺寸图 (单位: 毫米)

